

Wey Armaturen	Produktverwendung Sistag	Bemerkungen
WEY SCHIEBER		
<i>Dichtungen</i>		
– NBR		
– EPDM	– Silikonfett	EPDM darf nicht mit mineralölhaltigem Fett in Kontakt kommen. Im Bereich Trinkwasser ist eine entsprechende Zulassung Bedingung. ¹
– FPM	– Berulub SIHAF 2	
– AFLAS	– Alternativ: Paraliq GTE 703	
<hr/>		
<i>Handantrieb</i>		
Spindel / Gewindemutter	ASEOL Calwares C2	
<hr/>		
<i>Lagerstellen</i>		
	ASEOL Calwares C2	
<hr/>		
<i>Zylinder</i>		
Kolbendichtung / Zylinderrohr	TCE-Grease 130 (Bechem High Lub LFB 2000)	
<hr/>		
Stangendichtung / Kolbenstange	TCE-Grease 130 (Bechem High Lub LFB 2000)	
<hr/>		
<i>Drehantrieb / Getriebe AUMA</i>		
	AUMA Fett (Art. Nr. K 000.001)	
<hr/>		
<i>Spindellager</i>		
	Klüber Microlube GBUY 131	
<hr/>		
<i>Spindel / Gewindemutter</i>		
	ASEOL Calwares C2	
<hr/>		
<i>VA-Schrauben</i>		
	MI-setral-5B	
<hr/>		
WEY SCHÜTZEN		
<i>Dichtungen</i>		
NBR	Klüber Microlube GBUY 131	Alternative zu Klüber Microlube GBUY 131 ASEOL Calwares C2
<hr/>		
<i>Handantrieb</i>		
Spindel / Gewindemutter	Klüber Microlube GBUY 131	EPDM darf nicht mit mineralölhaltigem Fett in Kontakt kommen. Im Bereich Trinkwasser ist eine entsprechende Zulassung Bedingung. ¹
Lagerstellen / Wälzlager	Klüber Microlube GBUY 131	
<hr/>		
<i>Zylinder</i>		
Kolbendichtung / Zylinderrohr	Klüber Microlube GBUY 131	
<hr/>		
Stangendichtung / Kolbenstange	Klüber Microlube GBUY 131	
<hr/>		
<i>Drehantrieb / Getriebe AUMA</i>		
	AUMA Fett (Art. Nr. K 000.001)	
<hr/>		
<i>Spindellager</i>		
	Klüber Microlube GBUY 131	
<hr/>		
<i>Spindel / Gewindemutter</i>		
	Klüber Microlube GBUY 131	
<hr/>		
<i>VA-Schrauben</i>		
	MI-setral-5B	
<hr/>		
WEY ABSPERR- UND RÜCKSCHLAGKLAPPEN TZ / TK		
<i>Dichtungen</i>		
EPDM	Klübersynth VR69-252	
<hr/>		
<i>Schwenkbereich</i>		
Klappenwelle / Lager	Klübersynth VR69-252	EPDM darf nicht mit mineralölhaltigem Fett in Kontakt kommen. Im Bereich Trinkwasser ist eine entsprechende Zulassung Bedingung. ¹
O-Ringe	Klübersynth VR69-252	
<hr/>		
<i>VA-Schrauben</i>		
	MI-setral-5B	
<hr/>		
WEY RÜCKSCHLAGKLAPPEN RSK		
<i>Dichtungen</i>		
NBR	–	EPDM darf nicht mit mineralölhaltigem Fett in Kontakt kommen. Im Bereich Trinkwasser ist eine entsprechende Zulassung Bedingung. ¹
<hr/>		
<i>Schwenkbereich</i>		
Klappenwelle / Lager	Klübersynth VR69-252	
<hr/>		
<i>O-Ringe</i>		
	Klübersynth VR69-252	
<hr/>		
<i>VA-Schrauben</i>		
	MI-setral-5B	

¹ Im Bereich Lebensmittel sind u. U. Spezialfette mit entsprechender Zulassung zu verwenden